



GLOBELL (HONG KONG) AGENCY LTD.

环球(香港)代理有限公司
香港九龙九龙湾常悦道 20 号
环球工商大厦 2 楼 10-11 室
电话 : 852-2751 6951 传真 : 852-2754 5018
电邮 : globell@netvigator.com

国内联络处: 联州(广州)化工有限公司
电话: (86)20-8209 1046 / 8222 3475
传真: (86)20-8222 3428
电邮: globelgz@pub.guangzhou.gd.cn

上海联亚化工有限公司
电话: (86)21-6482 2282 / 6482 9065
传真: (86)21-6482 2281
电邮: gbcsh@sh163.net

Technical Data Sheet

技术数据说明书

KARSON KB U20 TA

- 1) 增稠剂, 是非离子聚氨酯缩合型。能提供内外墙建筑涂料成膜性及高剪粘度、光泽展现性, 改善乳胶漆的流动和流平性良好。
- 2) 配制的内外用乳胶漆具有优良的流平性、漆膜丰满度和耐水性。
- 3) 流变改性剂丙烯酸乳液的增稠效果更好。

■ 产品特点和优势

- 无溶剂, 可用于低气味、低 VOC 涂料
- 有效建立高剪切粘度, 提高涂料施工时抗飞溅性
- 罐内储存的抗分水性, 提高漆膜丰满度和耐水性
- 极佳的流动和流平性, 均匀成膜性和光泽, 上漆量大, 有利于提高遮盖力
- 生物稳定性好, 抗微生物侵袭能力强
- 低泡

■ 化学描述

聚氨酯聚合物

■ 物理性质

以下为典型数据, 但不应被视为规格:

外观	轻模糊粘稠液体
质量固含量 (%)	24 - 26%
粘度 (在 25°C)	2500 - 6000cps
化学类型	非离子聚氨酯缩合型增稠剂
PH 值	6 - 8
比重 (在 25°C)	1.040-1.044

■ 包装

20 公斤或 200 公斤/桶