



GLOBELL (HONG KONG) AGENCY LTD.

环球(香港)代理有限公司
香港九龙九龙湾常悦道20号
环球工商大厦2楼10-11室
电话: 852-2751 6951 传真: 852-2754 5018
电邮: globell@netvigator.com

国内联络处: 联州(广州)化工有限公司
电话: (86)20-8209 1046 / 8222 3475
传真: (86)20-8222 3428
电邮: globelgz@pub.guangzhou.gd.cn

上海联亚化工有限公司
电话: (86)21-6482 2282 / 6482 9065
传真: (86)21-6482 2281
电邮: gbcsh@sh163.net

Technical Data Sheet

技术数据说明书

KARSON GB 250BS

Rheology Modifier
改性流变助剂

Special Properties 特点

- ✓ Low dosage, high viscosity and better leveling
底添加量、高黏度和良好流平性
- ✓ Improve wet scrub resistance
改善湿润洗擦性能
- ✓ Low Spatter resistance
底防飞溅效能
- ✓ Resistance to bacteria attack
抵抗细菌攻击
- ✓ Zero VOC product
零VOC产品

Application and Dosage 应用和用量

Architectural Coating – recommended addition level is 0.1% – 0.5%
KARSON GB 250BS on total formulation
建筑涂料 - 建议按照总配方量的 0.1% - 0.5% 添加 **KARSON GB 250BS**

Chemical Description 化学描述

Hydroxypropylated polysaccharides
羟丙基多醣

Specification 特性

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| ● Appearance 外观 | Pale yellow powder 浅黄色粉末 |
| ● Active content 有效成份 | 100% |
| ● Density 密度 | 0.6 – 0.7 Kg/L |
| ● Viscosity (2%Sol) 黏度 | 19000 – 21000mPas |

Packing 包装

Paper Bag 纸包装

25 Kg (25 公斤)