



Prowell Chemical Materials Ltd
48 Preston Street
Brighton
East Sussex BN1 2HP
United Kingdom
Tel: 44(0)1273 7828 05 Fax: 44(0)1273 7823 00

DA 1286

水性涂料用分散剂

产品特性

- ✓ 能令颜料和物料快速润湿
- ✓ 减少造成分层
- ✓ 在静电喷涂漆，减少电子产生的电荷阻力
- ✓ 高效，低成本

添加量

水性涂料 - 建议按油漆重量计 0.1% - 1% 添加

化学描述

磺基丁二酸盐酯 聚合物

规格

- 外观 透明液体
- 有效成份 70%
- 密度 1.08 Kg/L
- 颜色 Max 125 APHA
- PH, 1% 在水 5-7
- 黏度 大约 200 cps

包装

20 或 180 公斤/桶

中国及香港总代理：
环球（香港）代理有限公司
香港九龙九湾常悦道20号
环球工商大厦2字楼10-11室
电话：(852) 27516951 / 27516801
传真：(852) 27545018
电邮：globell@netvigator.com

广州经销处：
联州（广州）化工有限公司
广州市文德南路61号
爱家园商务中心3楼316房
电话：+86 (020) 83221161 / 83221162
传真：+86 (020) 83221515
电邮：globelgz@public.guangzhou.gd.cn

上海经销处：
上海联亚化工有限公司
上海市徐汇区漕溪路250号
银海大楼A区第五层05单元
电话：+86 (021) 64822282 / 64829065
传真：+86 (021) 64822281
电邮：gbcsh@public3.sta.net.cn