



Prowell Chemical Materials Ltd
48 Preston Street
Brighton
East Sussex BN1 2HP
United Kingdom
Tel: 44(0)1273 7828 05 Fax: 44(0)1273 7823 00

FX 5984

长油改性醇酸树脂

应用

水性木器清漆、油漆树脂

物理特性

特性	数值	单位
含油量	大豆油	%
黏度	50000 - 70000	mPas
酸值	Max. 12	mg KOH/g
颜色	Max. 20	mg l/100ml
密度	1.1	g/cm ³

相溶性

高芳香族类	可溶的
脂肪族类	可溶的
酯类	可溶的
酒精类	不可溶的
水	不可溶的

中国及香港总代理：
环球（香港）代理有限公司
香港九龙九龙湾常悦道20号
环球工商大厦2字楼10-11室
电话：(852) 27516951 / 27516801
传真：(852) 27545018
电邮：globell@netvigator.com

广州经销处：
联州（广州）化工有限公司
广州市文德南路61号
爱家园商务中心3楼316房
电话：+86 (020) 83221161 / 83221162
传真：+86 (020) 83221515
电邮：globelgz@public.guangzhou.gd.cn

上海经销处：
上海联亚化工有限公司
上海市徐汇区漕溪路250号
银海大楼A区第五层05单元
电话：+86 (021) 64822282 / 64829065
传真：+86 (021) 64822281
电邮：gbcsh@public3.sta.net.cn