



Prowell Chemical Materials Ltd
48 Preston Street
Brighton
East Sussex BN1 2HP
United Kingdom
Tel: 44(0)1273 7828 05 Fax: 44(0)1273 7823 00

SV 9650

能应用在水性或溶剂型油漆系统的环保型溶剂

产品特性

特性	单位	数值
沸点	℃	197.5
蒸气压	Pa	7
蒸发速度 醋酸丁酯 = 1		0.01
闪点	℃	97
密度	Kg/L	0.92

备注

以上数值的显示只是描述典型的物理特性，并不构成其规格的限制。

中国及香港总代理：
环球（香港）代理有限公司
香港九龙九龙湾常悦道20号
环球工商大厦2字楼10-11室
电话：(852) 27516951 / 27516801
传真：(852) 27545018
电邮：globell@netnavigator.com

广州经销处：
联州（广州）化工有限公司
广州市文德南路61号
爱家园商务中心3楼316房
电话：+86 (020) 83221161 / 83221162
传真：+86 (020) 83221515
电邮：globelgz@public.guangzhou.gd.cn

上海经销处：
上海联亚化工有限公司
上海市徐汇区漕溪路250号
银海大楼A区第五层05单元
电话：+86 (021) 64822282 / 64829065
传真：+86 (021) 64822281
电邮：gbcsh@public3.sta.net.cn