



Prowell Chemical Materials Ltd
48 Preston Street
Brighton
East Sussex BN1 2HP
United Kingdom
Tel: 44(0)1273 7828 05 Fax: 44(0)1273 7823 00

TA 2350

水性涂料用疏水改性乙氧基聚氨酯 (HEUR) 流变助剂

产品特性

- ✓ 在色浆中具有良好的粘度稳定性
- ✓ 高抗流挂性能，同时具有优秀的流平性
- ✓ 在漆刷、滚筒上良好的上漆性能
- ✓ 防飞溅
- ✓ 容易在生产过程中使用和分散
- ✓ 抵抗微生物攻击
- ✓ 无 VOC 以及 APE

添加量

建筑涂料 – 建议按照总配方量的 0.1% - 3% 添加 **TA 2350**

化学描述

疏水改性乙氧基聚氨酯 (HEUR) 缩合型增稠剂

规格

- 外观 灰乳白色液体
- 有效成份 20%
- 密度 1.06 Kg/L

包装

20 公斤或 120 公斤/桶

中国及香港总代理：
环球（香港）代理有限公司
香港九龙九龙湾常悦道20号
环球工商大厦2字楼10-11室
电话：(852) 27516951 / 27516801
传真：(852) 27545018
电邮：globell@netvigator.com

广州经销处：
联州（广州）化工有限公司
广州市文德南路61号
爱家园商务中心3楼316房
电话：+86 (020) 83221161 / 83221162
传真：+86 (020) 83221515
电邮：globelgz@public.guangzhou.gd.cn

上海经销处：
上海联亚化工有限公司
上海市徐汇区漕溪路250号
银海大楼A区第五层05单元
电话：+86 (021) 64822282 / 64829065
传真：+86 (021) 64822281
电邮：gbcsh@public3.sta.net.cn