



Prowell Chemical Materials Ltd  
48 Preston Street  
Brighton  
East Sussex BN1 2HP  
United Kingdom  
Tel: 44(0)1273 7828 05 Fax: 44(0)1273 7823 00

TA 5566

水性涂料用流变助剂

## 产品特性

- ✓ 优秀的抗流挂性能
- ✓ 更高的膜厚
- ✓ 更低的原材料成本
- ✓ 提高流动性/更好的流平性
- ✓ 提高防飞溅性能
- ✓ 防微生物酶

## 添加量

建筑涂料 - 建议按照总配方量的 0.4% - 2% 添加 **TA 5566**

## 化学描述

疏水改性碱溶胀乳液

## 规格

- 外观 灰乳白色液体
- 有效成份 30%
- 密度 1.06 Kg/L

## 包装

20 公斤或 125 公斤/桶

中国及香港总代理：  
环球（香港）代理有限公司  
香港九龙九龙湾常悦道20号  
环球工商大厦2字楼10-11室  
电话：(852) 27516951 / 27516801  
传真：(852) 27545018  
电邮：globell@netnavigator.com

广州经销处：  
联州（广州）化工有限公司  
广州市文德南路61号  
爱家园商务中心3楼316房  
电话：+86 (020) 83221161 / 83221162  
传真：+86 (020) 83221515  
电邮：globelgz@public.guangzhou.gd.cn

上海经销处：  
上海联亚化工有限公司  
上海市徐汇区漕溪路250号  
银海大楼A区第五层05单元  
电话：+86 (021) 64822282 / 64829065  
传真：+86 (021) 64822281  
电邮：gbcsh@public3.sta.net.cn